

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC



پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.250	-	d	قطر اسمی
in	0.260	0.237	ds	قطر بدنه
in	2.000	-	L	طول پیچ
in	0.750	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.050000	-	P	گام رزوه
in	0.438	0.425	F	عرض آچارخور
in	0.505	0.484	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.188	0.150	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 20-1/4 UNC RH
پوشش Plain	گریدA
فرم رزوه 60 deg Unified	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-025X200-UNC-20TPI-PL

سایز UNC x 2. in 1/4-20 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Plain
---	---