

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC



پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.438	-	d	قطر اسمی
in	0.452	0.421	ds	قطر بدنه
in	3.500	-	L	طول پیچ
in	1.125	-	LT	طول رزوه

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.071429	in
عرض آچارخور	F	0.603	0.625	in
عرض روی گوشه‌ها	G	0.687	0.722	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.272	0.316	in

مشخصات محصول

رزوه UNC RH 14-7/16	TPI13
گرید A	پوشش Zinc Plated
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
3. مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
4. نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0438X350-UNC-14TPI-ZN

استاندارد ASME B18.2.1	سایز UNC x 3.5 in 7/16-14
پوشش Zinc Plated	وبسایت ttbolt.com