

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC



پیچ شش گوش ASME B18.2.1

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.500	-	d	قطر اسمی
in	0.515	0.482	ds	قطر بدنه
in	4.000	-	L	طول پیچ
in	1.250	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.076923	-	P	گام رزوه
in	0.750	0.725	F	عرض آچارخور
in	0.866	0.826	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.364	0.302	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 13-1/2 RH UNC
پوشش Zinc Plated	گرید A
فرم رزوه 60 deg Unified	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-050X400-UNC-13TPI-ZN

سایز UNC x 4. in 1/2-13 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
--	--