

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC



پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.625	-	d	قطر اسمی
in	0.642	0.605	ds	قطر بدنه
in	3.500	-	L	طول پیچ
in	1.500	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.090909	-	P	گام رزوه
in	0.938	0.906	F	عرض آچارخور
in	1.083	1.033	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.444	0.378	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 11-5/8 UNC RH
پوشش Zinc Plated	گرید
فرم رزوه 60 deg Unified	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-0625X350-UNC-11TPI-ZN

سایز UNC x 3.5 in 5/8-11 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
---	--