

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC



پیچ شش گوش ASME B18.2.1

نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.750	in
قطر بدنه	ds	0.729	0.768	in
طول پیچ	L	-	8.000	in
طول رزوه	LT	-	2.000	in

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.100000	-	P	گام رزوه
in	1.125	1.088	F	عرض آچارخور
in	1.299	1.240	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.524	0.455	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 10-3/4 RH UNC
پوشش Zinc Plated	گرید A
فرم رزوه 60 deg Unified	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-075X800-UNC-10TPI-ZN

سایز UNC x 8. in 3/4-10 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
--	--