

TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet



Document

Technical Data Sheet

Standard

ASME B18.2.1

Revision

v0.16.7

Status


Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC

ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC




پیچ شش گوش ASME B18.2.1


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	1.000	-	d	قطر اسمی
in	1.022	0.976	ds	قطر بدنه
in	2.500	-	L	طول پیچ
in	2.250	-	LT	طول رزوه

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.125000	-	P	گام رزوه
in	1.500	1.450	F	عرض آچارخور
in	1.732	1.653	G	عرض روی گوشه‌ها
in	0.700	0.591	H	ارتفاع سر پیچ

مشخصات محصول

TPI13	رزوه 8-1 UNC RH
پوشش Zinc Plated	گرید A
فرم رزوه Unified 60 deg	متریال Carbon Steel

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-100X250-UNC-8TPI-ZN

سایز UNC x 2.5 in 1-8 وبسایت ttbolt.com	استاندارد ASME B18.2.1 پوشش Zinc Plated
---	---