


TT BOLT

Industrial Fasteners Engineering Data Sheet




DOCUMENT Technical Data Sheet	STANDARD ASME B18.2.1
REVISION v0.16.7	STATUS Master Review

فارسی

English

PARAMETRIC DIMENSIONAL SCHEMATIC


ASME B18.2.1 - PROPORTIONAL DIMENSIONAL SCHEMATIC




پیچ شش گوش ASME B18.2.1

Zinc Plated پوشش | 8UN x 2. in | Grade A 1-1/4-8


نماهای واقعی محصول



ایزومتریک



نمای مکمل



نمای جانبی

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	1.250	in
قطر بدنه	ds	1.223	1.277	in
طول پیچ	L	-	2.000	in
طول رزوه	LT	-	2.000	in

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
گام رزوه	P	-	0.125000	in
عرض آچارخور	F	1.812	1.875	in
عرض روی گوشه‌ها	G	2.066	2.165	in
ارتفاع سر پیچ	H	0.749	0.876	in

مشخصات محصول

رزوه 8UN RH 8-1/4-1	TPI13
گripد	پوشش Zinc Plated
متریال Carbon Steel	فرم رزوه Unified 60 deg

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks تولید می‌شوند.
- مقادیر ابعادی از همان پارامترهای مهندسی Configuration گرفته می‌شوند.
- نقشه ابعادی شماتیک در مرحله بعد به صورت خروجی مستقل اضافه خواهد شد.

شماره قطعه

TTB-ASMEB18.2.1-A-125X200-8UN-8TPI-ZN

استاندارد
ASME B18.2.1

پوشش
Zinc Plated

سایز
8UN x 2. in 1-1/4-8

وبسایت
ttbolt.com