

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2H سایز 5/8 پوشش PTFE

PTFE Coated پوشش | in | 2H 5/8

نماهای واقعی محصول

Side	Rear	ISO
نمای جانبی	نمای مکمل	ایزومتریک

مشخصات محصول

TPI UNC 11 5/8	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
2H	گرید
PTFE Coated	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.625	-	d	قطر اسمی
TPI	11	-	n	گام رزوه
in	1.062	1.031	s	عرض آچارخور
in	1.227	1.175	e	عرض روی گوشه ها
in	0.631	0.587	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2H-0625-UNC-PTFE