

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2H سایز 1/4-2 گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | in | 2H 2-1/4

نماهای واقعی محصول

Side	Rear	ISO
نمای جانبی	نمای مکمل	ایزومتریک

مشخصات محصول

TPI 8UN 8 2-1/4	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
2H	گرید
Hot Dip Galvanized	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	2.25	-	d	قطر اسمی
TPI	8	-	n	گام رزوه
in	3.5	3.388	s	عرض آچارخور
in	4.041	3.862	e	عرض روی گوشه ها
in	2.251	2.155	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2H-225-8UN-HDG