

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2H سایز 1/2-2 پوشش PTFE

PTFE Coated پوشش | in | 2H 2-1/2

نماهای واقعی محصول



مشخصات محصول

جدول ابعادی

رزوه	TPI 8UN 8 2-1/2	واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
جهت رزوه	راست گرد	in	2.5	-	d	قطر اسمی
گرید	2H	TPI	8	-	n	گام رزوه
پوشش	PTFE Coated	in	3.875	3.75	s	عرض آچارخور
متریال	Carbon Steel	in	4.474	4.275	e	عرض روی گوشه ها
فرم رزوه	Unified 60 deg	in	2.505	2.401	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2H-250-8UN-PTFE