

## مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2H سایز 3 آبکاری روی

Zinc Plated پوشش | in | 2H 3

نماهای واقعی محصول

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Side       | Rear      | ISO       |
| نمای جانبی | نمای مکمل | ایزومتریک |

### مشخصات محصول

|                |          |
|----------------|----------|
| TPI 8UN 8 3    | رزوه     |
| راست گرد       | جهت رزوه |
| 2H             | گرید     |
| Zinc Plated    | پوشش     |
| Carbon Steel   | متریال   |
| Unified 60 deg | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر         |
|------|---------------|-------|------|-----------------|
| in   | 3             | -     | d    | قطر اسمی        |
| TPI  | 8             | -     | n    | گام رزوه        |
| in   | 4.625         | 4.475 | s    | عرض آچارخور     |
| in   | 5.34          | 5.102 | e    | عرض روی گوشه ها |
| in   | 3.013         | 2.893 | m    | ارتفاع مهره     |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A194-2H-300-8UN-ZN