

Issued
1405-07-03

Grade
2H

Standard
ASTMA194

Document
Technical Data
Sheet

TT BOLT
Logo

TT BOLT
Industrial Fasteners Engineering Data
Sheet

English

فارسی

نقشه ابعادی شماتیک

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2H سایز 3-1/4 پوشش PTFE

PTFE Coated پوشش | in | 2H 3-1/4

نماهای واقعی محصول

Side 	Rear 	ISO 
نمای جانبی	نمای مکمل	ایزومتریک

مشخصات محصول

TPI 8UN 8 3-1/4	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
2H	گرید
PTFE Coated	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	3.25	-	d	قطر اسمی
TPI	8	-	n	گام رزوه
in	5	4.838	s	عرض آچارخور
in	5.774	5.515	e	عرض روی گوشه ها
in	3.252	3.124	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2H-325-8UN-PTFE