

## مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2H سایز 3/4-3 سیاه کاری

Black Oxide پوشش | in | 2H 3-3/4

نماهای واقعی محصول

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Side       | Rear      | ISO       |
| نمای جانبی | نمای مکمل | ایزومتریک |

### مشخصات محصول

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TPI 8UN 8 3-3/4 | رزوه     |
| راست گرد        | جهت رزوه |
| 2H              | گرید     |
| Black Oxide     | پوشش     |
| Carbon Steel    | متریال   |
| Unified 60 deg  | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر         |
|------|---------------|-------|------|-----------------|
| in   | 3.75          | -     | d    | قطر اسمی        |
| TPI  | 8             | -     | n    | گام رزوه        |
| in   | 5.75          | 5.562 | s    | عرض آچارخور     |
| in   | 6.64          | 6.341 | e    | عرض روی گوشه ها |
| in   | 3.76          | 3.616 | m    | ارتفاع مهره     |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A194-2H-375-8UN-BO