

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2HM سایز 1/2 پوشش PTFE

PTFE Coated پوشش | in | 2HM 1/2

نماهای واقعی محصول



مشخصات محصول

TPI UNC 13 1/2	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
2HM	گرید
PTFE Coated	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.5	in
گام رزوه	n	-	13	TPI
عرض آچارخور	s	0.85	0.875	in
عرض روی گوشه ها	e	0.969	1.01	in
ارتفاع مهره	m	0.464	0.504	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2HM-050-UNC-PTFE