

مهره شش‌گوش سنگین ASTMA194 گرید 2HM سایز 3 پوشش PTFE

PTFE Coated | in | 2HM 3

نماهای واقعی محصول

Side	Rear	ISO
نمای جانبی	نمای مکمل	ایزومتریک

مشخصات محصول

TPI 8UN 8 3	رزوه
راست‌گرد	جهت رزوه
2HM	گرید
PTFE Coated	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	3	-	d	قطر اسمی
TPI	8	-	n	گام رزوه
in	4.625	4.475	s	عرض آچارخور
in	5.34	5.102	e	عرض روی گوشه‌ها
in	3.013	2.893	m	ارتفاع مهره

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2HM-300-8UN-PTFE