

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2HM سایز 3-1/2 پوشش PTFE

PTFE Coated پوشش | in | 2HM 3-1/2

نماهای واقعی محصول



مشخصات محصول

TPI 8UN 8 3-1/2	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
2HM	گرید
PTFE Coated	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	3.5	-	d	قطر اسمی
TPI	8	-	n	گام رزوه
in	5.375	5.2	s	عرض آچارخور
in	6.207	5.928	e	عرض روی گوشه ها
in	3.506	3.37	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2HM-350-8UN-PTFE