

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 2HM سایز 3/4-3 پوشش PTFE

PTFE Coated پوشش | in | 2HM 3-3/4

نماهای واقعی محصول

Side	Rear	ISO
نمای جانبی	نمای مکمل	ایزومتریک

مشخصات محصول

TPI 8UN 8 3-3/4	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
2HM	گرید
PTFE Coated	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	3.75	in
گام رزوه	n	-	8	TPI
عرض آچارخور	s	5.562	5.75	in
عرض روی گوشه ها	e	6.341	6.64	in
ارتفاع مهره	m	3.616	3.76	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-2HM-375-8UN-PTFE