

## مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 7M سایز 2-3/4 ساده

Plain پوشش | in | 7M 2-3/4

نماهای واقعی محصول



### مشخصات محصول

|                 |          |
|-----------------|----------|
| TPI 8UN 8 2-3/4 | رزوه     |
| راست گرد        | جهت رزوه |
| 7M              | گرید     |
| Plain           | پوشش     |
| Alloy Steel     | متریال   |
| Unified 60 deg  | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر         |
|------|---------------|-------|------|-----------------|
| in   | 2.75          | -     | d    | قطر اسمی        |
| TPI  | 8             | -     | n    | گام رزوه        |
| in   | 4.25          | 4.112 | s    | عرض آچارخور     |
| in   | 4.907         | 4.688 | e    | عرض روی گوشه ها |
| in   | 2.759         | 2.647 | m    | ارتفاع مهره     |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A194-G7M-275-8UN-PL