

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 7M سایز 4 پوشش PTFE

PTFE Coated پوشش | in | 7M 4

نماهای واقعی محصول

Side	Rear	ISO
نمای جانبی	نمای مکمل	ایزومتریک

مشخصات محصول

TPI 8UN 8 4	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
7M	گرید
PTFE Coated	پوشش
Alloy Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	4	-	d	قطر اسمی
TPI	8	-	n	گام رزوه
in	6.125	5.925	s	عرض آچارخور
in	7.073	6.755	e	عرض روی گوشه ها
in	4.014	3.862	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-G7M-400-8UN-PTFE