

## مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 8 سایز 1/2 ساده

Plain پوشش | in | 8 1/2

نماهای واقعی محصول



### مشخصات محصول

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TPI UNC 13 1/2                   | رزوه     |
| راست گرد                         | جهت رزوه |
| 8                                | گرید     |
| Plain                            | پوشش     |
| Stainless Steel 304 (UNS S30400) | متریال   |
| Unified 60 deg                   | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر         |
|------|---------------|-------|------|-----------------|
| in   | 0.5           | -     | d    | قطر اسمی        |
| TPI  | 13            | -     | n    | گام رزوه        |
| in   | 0.875         | 0.85  | s    | عرض آچارخور     |
| in   | 1.01          | 0.969 | e    | عرض روی گوشه ها |
| in   | 0.504         | 0.464 | m    | ارتفاع مهره     |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A194-G8-050-UNC-PL