

مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 8M سایز 1/2 ساده

Plain پوشش | in | 8M 1/2

نماهای واقعی محصول



مشخصات محصول

TPI UNC 13 1/2	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
8M	گرید
Plain	پوشش
Stainless Steel 316 (UNS S31600)	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.5	-	d	قطر اسمی
TPI	13	-	n	گام رزوه
in	0.875	0.85	s	عرض آچارخور
in	1.01	0.969	e	عرض روی گوشه ها
in	0.504	0.464	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A194-G8M-050-UNC-PL