

## مهره شش گوش سنگین ASTMA194 گرید 8M سایز 3-1/4 ساده

Plain پوشش | in | 8M 3-1/4

نماهای واقعی محصول



### مشخصات محصول

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| TPI 8UN 8 3-1/4                  | رزوه     |
| راست گرد                         | جهت رزوه |
| 8M                               | گرید     |
| Plain                            | پوشش     |
| Stainless Steel 316 (UNS S31600) | متریال   |
| Unified 60 deg                   | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر         |
|------|---------------|-------|------|-----------------|
| in   | 3.25          | -     | d    | قطر اسمی        |
| TPI  | 8             | -     | n    | گام رزوه        |
| in   | 5             | 4.838 | s    | عرض آچارخور     |
| in   | 5.774         | 5.515 | e    | عرض روی گوشه ها |
| in   | 3.252         | 3.124 | m    | ارتفاع مهره     |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA194 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A194-G8M-325-8UN-PL