

نقشه ابعادی شماتیک

## پیچ شش گوش ASTM A354 گرید BC سایز 5 × 3/8-1 اینچ UNC 6 TPI گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | x 5 in | BC 1-3/8

نماهای واقعی محصول

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Side       | Rear      | ISO       |
| نمای جانبی | نمای مکمل | ایزومتریک |

### مشخصات محصول

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TPI UNC 6 1-3/8    | رزوه     |
| راست گرد           | جهت رزوه |
| BC                 | گرید     |
| Hot Dip Galvanized | پوشش     |
| Alloy Steel        | متریال   |
| Unified 60 deg     | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| پارامتر     | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|-------------|------|-------|---------------|------|
| قطر اسمی    | d    | -     | 1.375         | in   |
| گام رزوه    | n    | -     | 6             | TPI  |
| عرض آچارخور | s    | -     | 2.062         | in   |
| ارتفاع سر   | k    | -     | 0.94          | in   |
| طول         | l    | -     | 5             | in   |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM A354 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A354-BC-1375X500-UNC-HDG