

## پیچ شش گوش ASTM A354 گرید BC سایز 10 × 1/2-1 اینچ UNC 6 گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | x 10 in | BC 1-1/2

نماهای واقعی محصول

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Side       | Rear      | ISO       |
| نمای جانبی | نمای مکمل | ایزومتریک |

## مشخصات محصول

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TPI UNC 6 1-1/2    | رزوه     |
| راست گرد           | جهت رزوه |
| BC                 | گرید     |
| Hot Dip Galvanized | پوشش     |
| Alloy Steel        | متریال   |
| Unified 60 deg     | فرم رزوه |

## جدول ابعادی

| پارامتر     | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|-------------|------|-------|---------------|------|
| قطر اسمی    | d    | -     | 1.5           | in   |
| گام رزوه    | n    | -     | 6             | TPI  |
| عرض آچارخور | s    | -     | 2.25          | in   |
| ارتفاع سر   | k    | -     | 1.036         | in   |
| طول         | l    | -     | 10            | in   |

## یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM A354 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

## شماره قطعه

TTB-A354-BC-150X1000-UNC-HDG