

Issued  
2026-10-05

Grade  
3

Standard  
ASTMA449

Document  
Technical Data Sheet



**TTBolt**  
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

## پیچ شش گوش ASTM A449 تیپ 3 سایز 1/4-1 × 1/2-3 اینچ TPI 7 UNC بدون پوشش

Plain پوشش | x 3.5 in | 3 1-1/4

### مشخصات محصول

|                  |          |
|------------------|----------|
| TPI UNC 7 1-1/4  | رزوه     |
| راست گرد         | جهت رزوه |
| 3                | گرید     |
| Plain            | پوشش     |
| Weathering Steel | متریال   |
| Unified 60 deg   | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| پارامتر     | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|-------------|------|-------|---------------|------|
| قطر اسمی    | d    | -     | 1.25          | in   |
| گام رزوه    | n    | -     | 7             | TPI  |
| عرض آچارخور | s    | -     | 1.875         | in   |
| ارتفاع سر   | k    | -     | 0.876         | in   |
| طول         | l    | -     | 3.5           | in   |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM A449 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A449-3-125X350-UNC-PL