

Issued
2026-10-05

Grade
Class C 660

Standard
ASTMA453

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

استادبولت تمامرزوه دما بالا ASTMA453 گرید Class C 660 سایز 7/8 × 8 اینچ UNC ساده

Plain پوشش | x 8 in | 660 Class C 7/8

مشخصات محصول

TPI UNC 9 7/8	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
Class C 660	گرید
Plain	پوشش
Alloy Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.875	in
گام رزوه	n	-	9	TPI
طول	l	-	8	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA453 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A453-660-CC-0875X800-UNC-PL