

Issued  
2026-10-05

Grade  
Class C 660

Standard  
ASTMA453

Document  
Technical Data Sheet



**TTBolt**  
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

## استادبالت تمامرزوه دما بالا ASTMA453 گرید Class C 660 سایز 3 × 16 اینچ 8UN ساده

Plain پوشش | x 16 in | 660 Class C 3

### مشخصات محصول

|                |          |
|----------------|----------|
| TPI 8UN 8 3    | رزوه     |
| راست گرد       | جهت رزوه |
| Class C 660    | گرید     |
| Plain          | پوشش     |
| Alloy Steel    | متريال   |
| Unified 60 deg | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر  |
|------|---------------|-------|------|----------|
| in   | 3             | -     | d    | قطر اسمی |
| TPI  | 8             | -     | n    | گام رزوه |
| in   | 16            | -     | l    | طول      |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA453 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A453-660-CC-300X1600-8UN-PL