

Issued
2026-10-05

Grade
Class C 660

Standard
ASTMA453

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

استادبولت تمامرزوه دما بالا ASTMA453 گرید Class C 660 سایز 3-3/4 × 10 اینچ 8UN ساده

Plain پوشش | x 10 in | 660 Class C 3-3/4

مشخصات محصول

TPI 8UN 8 3-3/4	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
Class C 660	گرید
Plain	پوشش
Alloy Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	3.75	in
گام رزوه	n	-	8	TPI
طول	l	-	10	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA453 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A453-660-CC-375X1000-8UN-PL