

Issued
2026-10-05

Grade
A

Standard
ASTMA563

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

Heavy Hex Nut ASTMA563 گرید A سایز 3/4 UNC گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | in | A 3/4

مشخصات محصول

TPI UNC 10 3/4	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
A	گرید
Hot Dip Galvanized	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.75	-	d	قطر اسمی
TPI	10	-	n	گام رزوه
in	1.25	1.212	s	عرض آچارخور
in	1.443	1.382	e	عرض روی گوشه ها
in	0.758	0.71	m	ارتفاع مهره

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA563 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A563-A-075X-UNC-HDG