

Issued  
2026-10-05

Grade  
C

Standard  
ASTMA563

Document  
Technical Data Sheet



**TTBolt**  
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

## Heavy Hex Nut ASTMA563 گرید C سایز 7/8 UNC گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | in | C 7/8

### مشخصات محصول

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TPI UNC 9 7/8      | رزوه     |
| راست گرد           | جهت رزوه |
| C                  | گرید     |
| Hot Dip Galvanized | پوشش     |
| Carbon Steel       | متریال   |
| Unified 60 deg     | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| واحد | حداکثر / اسمی | حداقل | نماد | پارامتر         |
|------|---------------|-------|------|-----------------|
| in   | 0.875         | -     | d    | قطر اسمی        |
| TPI  | 9             | -     | n    | گام رزوه        |
| in   | 1.438         | 1.394 | s    | عرض آچارخور     |
| in   | 1.66          | 1.589 | e    | عرض روی گوشه ها |
| in   | 0.885         | 0.833 | m    | ارتفاع مهره     |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA563 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A563-C-0875X-UNC-HDG