

Issued
2026-10-05

Grade
C3

Standard
ASTMA563

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

Heavy Hex Nut ASTMA563 گرید C3 سایز 7/8 UNC گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | in | C3 7/8

مشخصات محصول

TPI UNC 9 7/8	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
C3	گرید
Hot Dip Galvanized	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

واحد	حداکثر / اسمی	حداقل	نماد	پارامتر
in	0.875	-	d	قطر اسمی
TPI	9	-	n	گام رزوه
in	1.438	1.394	s	عرض آچارخور
in	1.66	1.589	e	عرض روی گوشه‌ها
in	0.885	0.833	m	ارتفاع مهره

یادداشت‌های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA563 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-A563-C3-0875X-UNC-HDG