

Issued  
2026-10-05

Grade  
C3

Standard  
ASTMA563

Document  
Technical Data Sheet



**TTBolt**  
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

## Heavy Hex Nut ASTMA563 گرید C3 سایز 7/8 UNC ساده

Plain پوشش | in | C3 7/8

### مشخصات محصول

|                |          |
|----------------|----------|
| TPI UNC 9 7/8  | رزوه     |
| راست گرد       | جهت رزوه |
| C3             | گرید     |
| Plain          | پوشش     |
| Carbon Steel   | متریال   |
| Unified 60 deg | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| پارامتر         | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|-----------------|------|-------|---------------|------|
| قطر اسمی        | d    | -     | 0.875         | in   |
| گام رزوه        | n    | -     | 9             | TPI  |
| عرض آچارخور     | s    | 1.394 | 1.438         | in   |
| عرض روی گوشه ها | e    | 1.589 | 1.66          | in   |
| ارتفاع مهره     | m    | 0.833 | 0.885         | in   |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTMA563 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-A563-C3-0875X-UNC-PL