

Issued  
2026-10-05

Grade  
36

Standard  
ASTMF1554

Document  
Technical Data Sheet



**TTBolt**  
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

## میل مهار (انکربولت) تمام رزوه ASTM F1554 گرید 36 سایز 3/4 × 18 اینچ، رزوه 10 UNC TPI، گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | 18 in x | 36 3/4

### مشخصات محصول

|                    |          |
|--------------------|----------|
| TPI UNC 10 3/4     | رزوه     |
| راست گرد           | جهت رزوه |
| 36                 | گرید     |
| Hot Dip Galvanized | پوشش     |
| Carbon Steel       | متریال   |
| Unified 60 deg     | فرم رزوه |

### جدول ابعادی

| پارامتر  | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|----------|------|-------|---------------|------|
| قطر اسمی | d    | -     | 0.75          | in   |
| گام رزوه | n    | -     | 10            | TPI  |
| طول      | l    | -     | 18            | in   |

### یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM F1554 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-F1554-36-075X1800-UNC-HDG