

Issued
2026-10-05

Grade
36

Standard
ASTMF1554

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

میل مهار (انکربولت) تمام رزوه ASTM F1554 گرید 36 سایز 1 × 12 اینچ، رزوه UNC 8 TPI، گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | x 12 in | 36 1

مشخصات محصول

رزوه	TPI UNC 8 1
جهت رزوه	راست گرد
گرید	36
پوشش	Hot Dip Galvanized
متریال	Carbon Steel
فرم رزوه	Unified 60 deg

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	1	in
گام رزوه	n	-	8	TPI
طول	l	-	12	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM F1554 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-F1554-36-100X1200-UNC-HDG