

Issued
2026-10-05

Grade
36

Standard
ASTMF1554

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

میل مهار (انکربولت) تمام رزوه ASTM F1554 گرید 36 سایز 1-1/2 × 48 اینچ، رزوه 6 UNC TPI، گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | x 48 in | 36 1-1/2

مشخصات محصول

TPI UNC 6 1-1/2	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
36	گرید
Hot Dip Galvanized	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	1.5	in
گام رزوه	n	-	6	TPI
طول	l	-	48	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM F1554 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-F1554-36-150X4800-UNC-HDG