

Issued
2026-10-05

Grade
55

Standard
ASTMF1554

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

میل مهار (انکربولت) تمام رزوه ASTM F1554 گرید 55 سایز 3/4 × 30 اینچ، رزوه 10 UNC TPI، گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | 30 in | 55 3/4

مشخصات محصول

TPI UNC 10 3/4	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
55	گرید
Hot Dip Galvanized	پوشش
Carbon Steel	متریال
Unified 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	0.75	in
گام رزوه	n	-	10	TPI
طول	l	-	30	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM F1554 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-F1554-55-075X3000-UNC-HDG