

Issued
2026-10-05

Grade
55

Standard
ASTMF1554

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

English

فارسی

میل مهار (انکربولت) تمام رزوه ASTM F1554 گرید 55 سایز 1-1/2 × 36 اینچ، رزوه 6 UNC TPI، گالوانیزه گرم

Hot Dip Galvanized پوشش | 36 in x | 1-1/2 55

مشخصات محصول

رزوه	TPI UNC 6 1-1/2
جهت رزوه	راست گرد
گرید	55
پوشش	Hot Dip Galvanized
متریال	Carbon Steel
فرم رزوه	Unified 60 deg

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	1.5	in
گام رزوه	n	-	6	TPI
طول	l	-	36	in

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب اینچ هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی ASTM F1554 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تolerانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-F1554-55-150X3600-UNC-HDG