

Issued
2026-10-12

Grade
HV 200

Standard
DIN125

Document
Technical Data Sheet



TTBolt
Industrial Fasteners Engineering Data Sheet

واشر تخت DIN 125 سایز M22 گالوانیزه گرم کربن استیل سختی HV 200

Hot Dip Galvanized پوشش | M22 mm | 200 HV

مشخصات محصول

M22	رزوه
راست گرد	جهت رزوه
HV 200	گرید
Hot Dip Galvanized	پوشش
Carbon Steel	متریال
ISO metric 60 deg	فرم رزوه

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	22	mm
قطر خارجی	D	-	39	mm
قطر داخلی	d1	-	23	mm
ضخامت	h	-	3	mm

یادداشت های فنی

- تمام ابعاد بر حسب میلی متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
- تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می شوند.
- مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN125 گرفته شده اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
- وزن های درج شده در فروشگاه نظری اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-D125-M22-H200-HDG