پیچ شش‌گوش HV سر بزرگ DIN 6914 سایز 50 × M20 میلی‌متر گالوانیزه گرم فولاد آلیاژی گرید 10.9

10.9 | M20 x 50 mm | پوشش Hot Dip Galvanized

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	20	mm
گام رزوه	P	-	2.5	mm
عرض آچارخور	s	-	32	mm
ارتفاع سر	k	-	13	mm
طول	l	-	50	mm

مشخصات محصول

رزوه	M20 P 2.5
جهت رزوه	راست‌گرد
گرید	10.9
پوشش	Hot Dip Galvanized
متریال	Alloy Steel
فرم رزوه	ISO metric 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
3. مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN6914 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
4. وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

`TTB-D6914-M20X50-109-HDG`