# پیچ آلن DIN 912 سایز M16 × 140 میلی‌متر گالوانیزه گرم کربن استیل گرید 8.8

8.8 | M16 x 140 mm | پوشش Hot Dip Galvanized

### جدول ابعادی

| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قطر اسمی | d | - | 16 | mm |
| گام رزوه | P | - | 2 | mm |
| ارتفاع سر | k | - | 16 | mm |
| طول | l | - | 140 | mm |

### مشخصات محصول

| | |
| --- | --- |
| رزوه | M16 P 2 |
| جهت رزوه | راست‌گرد |
| گرید | 8.8 |
| پوشش | Hot Dip Galvanized |
| متریال | Carbon Steel |
| فرم رزوه | ISO metric 60 deg |

### یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
3. مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN912 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
4. وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

### شماره قطعه

TTB-D912-M16X140-C88-HDG