پیچ آلن DIN 912 سایز 10 × M2.5 میلی‌متر گالوانیزه گرم کربن استیل گرید 8.8

8.8 | M2.5 x 10 mm | پوشش Hot Dip Galvanized

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	2.5	mm
گام رزوه	P	-	0.45	mm
ارتفاع سر	k	-	2.5	mm
طول	l	-	10	mm

مشخصات محصول

رزوه	M2.5 P 0.45
جهت رزوه	راست‌گرد
گرید	8.8
پوشش	Hot Dip Galvanized
متریال	Carbon Steel
فرم رزوه	ISO metric 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
3. مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN912 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
4. وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

TTB-D912-M2.5X10-C88-HDG