پیچ آلن DIN 912 سایز 45 × M20 میلی‌متر گالوانیزه سرد کربن استیل گرید 8.8

8.8 | M20 x 45 mm | پوشش Zinc Plated

جدول ابعادی

پارامتر	نماد	حداقل	حداکثر / اسمی	واحد
قطر اسمی	d	-	20	mm
گام رزوه	P	-	2.5	mm
ارتفاع سر	k	-	20	mm
طول	l	-	45	mm

مشخصات محصول

رزوه	M20 P 2.5
جهت رزوه	راست‌گرد
گرید	8.8
پوشش	Zinc Plated
متریال	Carbon Steel
فرم رزوه	ISO metric 60 deg

یادداشت‌های فنی

1. تمام ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
3. مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN912 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
4. وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

شماره قطعه

`TTB-D912-M20X45-C88-ZN`