# پیچ آلن DIN 912 سایز M30 × 200 میلی‌متر سیاه‌کاری فولاد آلیاژی گرید 12.9

12.9 | M30 x 200 mm | پوشش Black Oxide

**جدول ابعادی**

| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| قطر اسمی | d | - | 30 | mm |
| گام رزوه | P | - | 3.5 | mm |
| ارتفاع سر | k | - | 30 | mm |
| طول | l | - | 200 | mm |

**مشخصات محصول**

| | |
|---|---|
| رزوه | M30 P 3.5 |
| جهت رزوه | راست‌گرد |
| گرید | 12.9 |
| پوشش | Black Oxide |
| متریال | Alloy Steel |
| فرم رزوه | ISO metric 60 deg |

**یادداشت‌های فنی**

1. تمام ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
3. مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN912 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
4. وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

**شماره قطعه**

TTB-D912-M30X200-C129-BO