# پیچ شش‌گوش تمام‌رزوه DIN 933 سایز M20 × 100 میلی‌متر سیاه‌کاری فولاد آلیاژی گرید 12.9

12.9 | M20 x 100 mm | پوشش Black Oxide

**جدول ابعادی**

| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قطر اسمی | d | - | 20 | mm |
| گام رزوه | P | - | 2.5 | mm |
| عرض آچارخور | s | - | 30 | mm |
| ارتفاع سر | k | - | 12.5 | mm |
| طول | l | - | 100 | mm |

**مشخصات محصول**

| | |
| --- | --- |
| رزوه | M20 P 2.5 |
| جهت رزوه | راست‌گرد |
| گرید | 12.9 |
| پوشش | Black Oxide |
| متریال | Alloy Steel |
| فرم رزوه | ISO metric 60 deg |

**یادداشت‌های فنی**

1. تمام ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
3. مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN933 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
4. وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

**شماره قطعه**

TTB-D933-M20X100-C129-BO