# پیچ شش‌گوش تمام‌رزوه DIN 933 سایز M33 × 240 میلی‌متر ساده استنلس استیل گرید A2-70

A2-70 | M33 x 240 mm | پوشش Plain

**جدول ابعادی**

| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر / اسمی | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قطر اسمی | d | - | 33 | mm |
| گام رزوه | P | - | 3.5 | mm |
| عرض آچارخور | s | - | 50 | mm |
| ارتفاع سر | k | - | 21 | mm |
| طول | l | - | 240 | mm |

**مشخصات محصول**

| | |
| --- | --- |
| رزوه | M33 P 3.5 |
| جهت رزوه | راست‌گرد |
| گرید | A2-70 |
| پوشش | Plain |
| متریال | Stainless Steel |
| فرم رزوه | ISO metric 60 deg |

**یادداشت‌های فنی**

1. تمام ابعاد بر حسب میلی‌متر هستند مگر آنکه خلاف آن ذکر شده باشد.
2. تصاویر محصول از مدل Master در SolidWorks و با همان پارامترهای این ردیف تولید می‌شوند.
3. مقادیر حداقل و حداکثر از جدول ابعادی DIN933 گرفته شده‌اند؛ جایی که استاندارد تلرانس تعریف نکرده، تنها مقدار اسمی درج شده است.
4. وزن‌های درج‌شده در فروشگاه نظری‌اند و برای برآورد قیمت کاربرد دارند.

**شماره قطعه**

TTB-D933-M33X240-A270-PL